



SCHEMA TECNICA

E4 BRING Doppia batteria (L3e)

Motore	BOSCH su specifiche tecniche LIFAN	Dimensione	1.860 x 766 x 1.290 mm
Trasmissione	-	Interasse	1.308 mm
Cambio	-	Altezza sella	770 mm
Omologazione	L3e	Massa in odm	90 kg
Potenza	Nominale 3.000 W Picco 4.190 W	Sella	Singola
Accensione	-	Posti omologati	1
Avviamento	-	Vano sotto sella	Occupato interamente dalle batterie
Batteria	Doppia batteria Greenway agli ioni di Litio con celle LG Voltaggio 60 V, Carica elettrica 35 Ah, Capacità 2.100 Wh Peso 12 kg Batterie disposte nel vano sottosella Possibilità di ricarica ON BOARD con presa di ricarica sul lato destro del veicolo o tramite apposita base di ricarica	Vano porta oggetti ant	Due vani porta oggetti anteriori (destro e sinistro)
Autonomia	Fino a 88 km (stimata a 20 km/h) con doppia batteria	Portapacchi	Anteriore e posteriore
Velocità max	70 km/h	Maniglione	Integrato nel portapacchi
Emissioni	Zero Emission	Cavalletto	Laterale e centrale
Fari	Anteriore full LED con indicatori di direzione full LED e luci di posizione anteriori a tubi LED Posteriore full LED	Telaio	Tubi di acciaio e piastre stampate
Strumentazione	Digitale: indicatore modalità di guida 1/2/3, tachimetro in km/h e miglia mph, contachilometri totale e parziale ODO/TRIP, Cruise control, indicatore modalità Parking P, indicatore batteria residua grafica e in valore, indicatore di surriscaldamento batteria, indicatore grafico di spunto corrente erogata	Carrozzeria	Carenatura integrale
Dotazioni	Cruise control, 3 modalità di guida, paramani, gancio portaborse integrato nello scudo anteriore, due vani portaoggetti, presa USB nel vano portaoggetti sinistro, doppia batteria di serie, portapacchi anteriore e posteriore	Sospensione ant.	Forcella telescopica idraulica ø 33 mm
Colori	Apple Green	Escursione ant.	80 mm
		Sospensione post.	Forcellone oscillante in lega in alluminio
		Escursione post	n.d.
		Freni	Ant. disco ø 210 mm Post. disco ø 170 mm Frenata combinata CBS
		Cerchi	Ant. MT2.5 x 12 Post. J12 x 3.5
		Pneumatici	Ant. 110/70-12 Post. 130/70-12
		Pressione	Ant. 2,25 bar Post. 2,25 bar
		Pendenza	17% max
		Retrovisore	Doppio

* I dati tecnici dei modelli LIFAN possono subire variazioni o essere soggetti a revisioni senza alcun preavviso.
Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore LIFAN.